PATRÓN FIJO DE 2,4 m. (Radio: 2,4 m; Trayectoria: plana)

Presión	Radio	Caudal	Índice de precipitación[1]		Modelo	Presión	Radio	Caudal		Índice de precipitación[1]	
PSI	FT. R	GPM	■ IN/HR ▲			BARS	M	M³H	L/min	■ MM/HR▲	
15	6	1,0	2,3	2,8	7284 8F-FLT COMPLETO (360°)	1,1	104	1,8	0,23	3,8	58,4	71,1
20	7	1,2	2,1	2,6		1,4	138	2,1	0,27	4,5	53,3	66,0
25	7	1,2	2,0	2,5		1,8	173	2,1	0,27	4,5	50,8	63,5
30	8	1,5	1,9	2,4		2,1	207	2,4	0,34	5,7	48,2	61,0
15	6	0,5	2,3	2,8	7282 8H-FLT 1/2 (180°)	1,1	104	1,8	0,11	1,9	58,4	71,1
20	7	0,6	2,1	2,6		1,4	138	2,1	0,14	2,3	53,3	66,0
25	7	0,6	2,0	2,5		1,8	173	2,1	0,14	2,3	50,8	63,5
30	8	0,7	1,9	2,3		2,1	207	2,4	0,16	2,6	48,2	61,0
15	6	0,3	2,3	2,8	7281 8Q-FLT 1/4 (90°)	1,1	104	1,8	0,07	1,1	58,4	71,1
20	7	0,3	2,1	2,6		1,4	138	2,1	0,07	1,1	53,3	66,0
25	7	0,3	2,0	2,5		1,8	173	2,1	0,07	1,1	50,8	63,5
30	8	0,4	1,9	2,3		2,1	207	2,4	0,09	1,5	48,2	61,0

PATRÓN FIJO DE 3 m. (Radio: 3 m; Trayectoria: 15°)

15	7	1,2	2,3	2,6	7274 10F-LA COMPLETO (360°)	1,1	104	2,1	0,27	4,5	58,4	66,0
20	8	1,3	2,0	2,3		1,4	138	2,4	0,30	4,9	50,8	58,4
25	9	1,4	1,7	2,0		1,8	173	2,7	0,32	5,3	43,2	50,8
30	10	1,6	1,5	1,8		2,1	207	3,1	0,36	6,1	38,1	45,7
15	7	0,6	2,3	2,6	7272 10H-LA 1/2 (180°)	1,1	104	2,1	0,14	2,3	58,4	66,0
20	8	0,6	2,0	2,3		1,4	138	2,4	0,14	2,3	50,8	58,4
25	9	0,7	1,7	2,0		1,8	173	2,7	0,16	2,6	43,2	50,8
30	10	0,8	1,5	1,8		2,1	207	3,1	0,18	3,0	38,1	45,7
15	7	0,3	2,3	2,6	7271 10Q-LA 1/4 (90°)	1,1	104	2,1	0,06	1,1	58,4	66,0
20	8	0,3	2,0	2,3		1,4	138	2,4	0,06	1,1	50,8	58,4
25	9	0,4	1,7	2,0		1,8	173	2,7	0,09	1,5	43,2	50,8
30	10	0,4	1,5	1,8		2,1	207	3,1	0,09	1,5	38,1	45,7

PATRÓN FIJO DE 3,6 m. (Radio: 1,1 m; Trayectoria: 30°; caudal pequeño)

15	9	1,8	2,1	2,5	7374 12F COMPLETO (360°)	1,1	104	2,7	0,40	6,8	53,3	63,5
20	10	2,1	2,0	2,3		1,4	138	3,1	0,48	7,9	50,8	58,4
25	11	2,4	1,9	2,2		1,8	173	3,4	0,54	9,1	48,2	55,9
30	12	2,6	1,7	2,0		2,1	207	3,7	0,59	9,8	43,2	50,8
15	9	1,4	2,1	2,5	7373 12TQ 3/4 (270°)	1,1	104	2,7	0,32	5,3	53,3	63,5
20	10	1,6	2,0	2,3		1,4	138	3,1	0,36	6,1	50,8	58,4
25	11	1,8	1,9	2,2		1,8	173	3,4	0,41	6,8	48,2	55,9
30	12	2,0	1,7	2,0		2,1	207	3,7	0,45	7,6	43,2	50,8
15	9	1,2	2,1	2,5	7375 12TT 2/3 (240°)	1,1	104	2,7	0,27	5,5	53,3	63,5
20	10	1,4	2,0	2,3		1,4	138	3,1	0,32	5,3	50,8	58,4
25	11	1,6	1,9	2,2		1,8	173	3,4	0,36	6,1	48,2	55,9
30	12	1,7	1,7	2,0		2,1	207	3,7	0,39	6,4	43,2	50,8
15	9	0,9	2,1	2,5	7372 12H 1/2 (180°)	1,1	104	2,7	0,20	3,4	53,3	63,5
20	10	1,1	2,0	2,3		1,4	138	3,1	0,25	4,2	50,8	58,4
25	11	1,2	1,9	2,2		1,8	173	3,4	0,27	4,5	48,2	55,9
30	12	1,3	1,7	2,0		2,1	207	3,7	0,30	4,9	43,2	50,8
15	9	0,6	2,1	2,5	7376 12T 1/3 (120°)	1,1	104	2,7	0,14	2,3	53,3	63,5
20	10	0,7	2,0	2,3		1,4	138	3,1	0,16	2,6	50,8	58,4
25	11	0,8	1,9	2,2		1,8	173	3,4	0,18	3,0	48,2	55,9
30	12	0,9	1,7	2,0		2,1	207	3,7	0,20	3,1	43,2	50,8
15	9	0,5	2,1	2,5	7371 12Q 1/4 (90°)	1,1	104	2,7	0,11	1,9	53,3	63,5
20	10	0,5	2,0	2,3		1,4	138	3,1	0,11	1,9	50,8	58,4
25	11	0,6	1,9	2,2		1,8	173	3,4	0,14	2,3	48,2	55,9
30	12	0,7	1,7	2,0		2,1	207	3,7	0,16	2,6	43,2	50,8

PATRÓN FIJO DE 4,6 m. (Radio: 4,6 m; Trayectoria: 30°; estándar)

15	11	2,6	2,1	2,4	7074 15F COMPLETO (360°)	1,1	104	3,4	0,59	9,8	53,3	60,7
20	12	3,0	2,0	2,3		1,4	138	3,7	0,68	11,4	50,8	58,4
25	14	3,3	1,6	1,9		1,8	173	4,3	0,75	12,5	40,6	48,2
30	15	3,7	1,6	1,8		2,1	207	4,6	0,84	14,0	40,6	45,7
15	11	2,0	2,1	2,4	7073 15TQ 3/4 (270°)	1,1	104	3,4	0,45	7,6	53,3	60,7
20	12	2,3	2,0	2,3		1,4	138	3,7	0,52	8,7	50,8	58,4
25	14	2,5	1,6	1,9		1,8	173	4,3	0,57	9,5	40,6	48,2
30	15	2,8	1,6	1,8		2,1	207	4,6	0,64	10,6	40,6	45,7
15	11	1,7	2,1	2,4	7075 15TT 2/3 (240°)	1,1	104	3,4	0,39	6,4	53,3	60,7
20	12	2,0	2,0	2,3		1,4	138	3,7	0,45	7,6	50,8	58,4
25	14	2,2	1,6	1,9		1,8	173	4,3	0,50	8,3	40,6	48,2
30	15	2,5	1,6	1,8		2,1	207	4,6	0,57	9,5	40,6	45,7
15	11	1,3	2,1	2,4	7072 15H 1/2 (180°)	1,1	104	3,4	0,30	4,9	53,3	60,7
20	12	1,5	2,0	2,3		1,4	138	3,7	0,34	5,7	50,8	58,4
25	14	1,7	1,6	1,9		1,8	173	4,3	0,39	6,4	40,6	48,2
30	15	1,9	1,6	1,8		2,1	207	4,6	0,43	7,2	40,6	45,7
15	11	0,9	2,1	2,4	7076 15T 1/3 (120°)	1,1	104	3,4	0,20	3,4	53,3	60,7
20	12	1,0	2,0	2,3		1,4	138	3,7	0,22	3,8	50,8	58,4
25	14	1,1	1,6	1,9		1,8	173	4,3	0,25	4,2	40,6	48,2
30	15	1,2	1,6	1,8		2,1	207	4,6	0,27	4,5	40,6	45,7
15	11	0,7	2,1	2,4	7071 15Q 1/4 (90°)	1,1	104	3,4	0,16	2,6	53,3	60,7
20	12	0,8	2,0	2,3		1,4	138	3,7	0,18	3,0	50,8	58,4
25	14	0,8	1,6	1,9		1,8	173	4,3	0,18	3,0	40,6	48,2
30	15	0,9	1,6	1,8		2,1	207	4,6	0,20	3,4	40,6	45,7

PATRONES ESPECIALES

15	18 X 18	2,6	3,1	3,6	7081 15SQ CUADRADO	1,1	104	5,5 X 5,5	,059	9,8	78,7	91,4
20	20 X 20	3,0	2,9	3,3		1,4	138	6,1 X 6,1	0,68	11,4	73,7	83,3
25	22 X 22	3,3	2,6	3,0		1,8	173	6,7 X 6,7	0,75	12,5	66,0	76,2
30	24 X 24	3,7	2,5	2,9		2,1	207	7,3 X 7,3	0,84	14,0	63,5	73,7
15	4 X 13	0,5	1,7	-	7082 15EST STRIP FINAL	1,1	104	1,2 X 4,0	0,11	1,9	43,2	-
20	4 X 14	0,5	1,7	-		1,4	138	1,2 X 4,3	0,11	1,9	43,2	-
25	4 X 14	0,6	1,9	-		1,8	173	1,2 X 4,3	0,14	2,3	48,3	-
30	4 X 15	0,6	1,9	-		2,1	207	1,2 X 4,6	0,14	2,3	48,3	-
15	4 X 26	0,9	1,7	-	7083 15CST STRIP CENTRAL	1,1	104	1,2 X 7,9	0,20	3,4	43,2	-
20	4 X 28	1,0	1,7	-		1,4	138	1,2 X 8,5	0,22	3,8	43,2	-
25	4 X 28	1,1	1,9	-		1,8	173	1,2 X 8,5	0,25	4,2	48,3	-
30	4 X 30	1,2	1,9	-		2,1	207	1,2 X 9,1	0,27	4,5	48,3	-
15	4 X 26	0,9	1,7	-	7084 15SST STRIP LATERAL	1,1	104	1,2 X 7,9	0,20	3,4	43,2	-
20	4 X 28	1,0	1,7	-		1,4	138	1,2 X 8,5	0,22	3,8	43,2	-
25	4 X 28	1,1	1,9	-		1,8	173	1,2 X 8,5	0,25	4,2	48,3	-
30	4 X 30	1,2	1,9	-		2,1	207	1,2 X 9,1	0,27	4,5	48,3	-

[1] Las cifras de radio y precipitación están calculadas sin viento. Se deberán ajustar a las condiciones locales.

7170 MULTI-ARC™ (Radio: 2,1 m; Trayectoria: 5°)

Presión	Radio	Caudal	Índice de precipitación[1]		Modelo	Presión	Radio	Caudal		Índice de precipitación[1]	
PSI	FT. R	GPM	■ IN/HR ▲			BARS	M	M³H	L/min	■ MM/HR▲	
20	7,0	1,10	2,2	2,5	7170 COMPLETO (360°)	1,4	2,1	0,25	4,2	54,9	63,4
25	7,0	1,24	2,4	2,8		1,7	2,1	0,28	4,7	61,9	71,4
30	8,0	1,35	2,0	2,2		2,0	2,4	0,31	5,1	51,6	59,5
20	7,0	0,82	1,6	2,5	7170 3/4 (270°)	1,4	2,1	0,19	3,1	40,9	63,4
25	7,0	0,92	1,8	2,8		1,7	2,1	0,21	3,5	45,9	71,4
30	8,0	1,02	1,5	2,2		2,0	2,4	0,23	3,9	39,0	59,5
20	7,0	0,76	1,5	2,5	7170 2/3 (240°)	1,4	2,1	0,17	2,9	37,9	63,4
25	7,0	0,86	1,7	2,8		1,7	2,1	0,20	3,3	42,9	71,4
30	8,0	0,93	1,4	2,2		2,0	2,4	0,21	3,5	35,5	59,5
20	7,0	0,57	1,1	2,5	7170 1/2 (180°)	1,4	2,1	0,13	2,2	28,4	63,4
25	7,0	0,65	1,3	2,8		1,7	2,1	0,15	2,5	32,4	71,4
30	8,0	0,70	1,1	2,2		2,0	2,4	0,16	2,6	26,7	59,5
20	7,0	0,37	0,7	2,5	7170 1/3 (120°)	1,4	2,1	0,08	1,4	18,5	63,4
25	7,0	0,43	0,8	2,8		1,7	2,1	0,10	1,6	21,5	71,4
30	8,0	0,46	0,7	2,2		2,0	2,4	0,10	1,7	17,6	59,5
20	7,0	0,30	0,6	2,5	7170 1/4 (90°)	1,4	2,1	0,07	1,1	15,0	63,4
25	7,0	0,35	0,7	2,8		1,7	2,1	0,08	1,3	17,5	71,4
30	8,0	0,38	0,6	2,2		2,0	2,4	0,09	1,4	14,5	59,5

7270 MULTI-ARC™ (Radio: 3 m; Trayectoria: 10°)

20	10,0	1,27	1,2	1,4	7270 COMPLETO (360°)	1,4	3,0	0,29	4,8	31,0	35,9
25	10,0	1,43	1,4	1,6		1,7	3,0	0,32	5,4	35,0	40,4
30	11,0	1,57	1,2	1,3		2,0	3,4	0,36	5,9	31,7	36,6
20	10,0	0,97	0,9	1,4	7270 3/4 (270°)	1,4	3,0	0,22	3,7	23,7	35,9
25	10,0	1,08	1,0	1,6		1,7	3,0	0,25	4,1	26,4	40,4
30	11,0	1,19	0,9	1,3		2,0	3,4	0,27	4,5	24,0	36,6
20	10,0	0,93	0,9	1,4	7270 2/3 (240°)	1,4	3,0	0,21	3,5	22,7	35,9
25	10,0	1,04	1,0	1,6		1,7	3,0	0,24	3,9	25,4	40,4
30	11,0	1,14	0,9	1,3		2,0	3,4	0,26	4,3	23,0	36,6
20	10,0	0,70	0,7	1,4	7270 1/2 (180°)	1,4	3,0	0,16	2,6	17,1	35,9
25	10,0	0,78	0,8	1,6		1,7	3,0	0,18	3,0	19,1	40,4
30	11,0	0,86	0,7	1,3		2,0	3,4	0,20	3,3	17,4	36,6
20	10,0	0,46	0,4	1,4	7270 1/3 (120°)	1,4	3,0	0,10	1,7	11,2	35,9
25	10,0	0,51	0,5	1,6		1,7	3,0	0,12	1,9	12,5	40,4
30	11,0	0,57	0,5	1,3		2,0	3,4	0,13	2,2	11,5	36,6
20	10,0	0,40	0,4	1,4	7270 1/4 (90°)	1,4	3,0	0,09	1,5	9,8	35,9
25	10,0	0,48	0,5	1,6		1,7	3,0	0,11	1,8	11,7	40,4
30	11,0	0,53	0,4	1,3		2,0	3,4	0,12	2,0	10,7	36,6

7370 MULTI-ARC™ (Radio: 3,6 m; Trayectoria: 28°)

20	12,0	1,73	1,2	1,3	7370 COMPLETO (360°)	1,4	3,7	0,39	6,5	29,4	33,9
25	12,0	1,93	1,3	1,5		1,7	3,7	0,44	7,3	32,8	37,8
30	13,0	2,12	1,2	1,3		2,0	4,0	0,48	8,0	30,7	35,4
20	12,0	1,36	0,9	1,3	7370 3/4 (270°)	1,4	3,7	0,31	5,1	23,1	33,9
25	12,0	1,53	1,0	1,5		1,7	3,7	0,35	5,8	26,0	37,8
30	13,0	1,68	1,0	1,3		2,0	4,0	0,38	6,4	24,3	35,4
20	12,0	1,26	0,8	1,3	7370 2/3 (240°)	1,4	3,7	0,29	4,8	21,4	33,9
25	12,0	1,42	0,9	1,5		1,7	3,7	0,32	5,4	24,1	37,8
30	13,0	1,57	0,9	1,3		2,0	4,0	0,36	5,9	22,7	35,4
20	12,0	0,95	0,6	1,3	7370 1/2 (180°)	1,4	3,7	0,22	3,6	16,1	33,9
25	12,0	1,07	0,7	1,5		1,7	3,7	0,24	4,1	18,2	37,8
30	13,0	1,18	0,7	1,3		2,0	4,0	0,27	4,5	17,1	35,4
20	12,0	0,63	0,4	1,3	7370 1/3 (120°)	1,4	3,7	0,14	2,4	10,7	33,9
25	12,0	0,71	0,5	1,5		1,7	3,7	0,16	2,7	12,1	37,8
30	13,0	0,78	0,4	1,3		2,0	4,0	0,18	3,0	11,3	35,4
20	12,0	0,50	0,3	1,3	7370 1/4 (90°)	1,4	3,7	0,11	1,9	8,5	33,9
25	12,0	0,56	0,4	1,5		1,7	3,7	0,13	2,1	9,5	37,8
30	13,0	0,67	0,4	1,3		2,0	4,0	0,15	2,5	9,7	35,4

7070 MULTI-ARC™ (Radio: 4,6 m; Trayectoria: 28°)

20	14,0	2,7	1,3	1,2	7070 COMPLETO (360°)	1,4	4,3	0,61	10,2	29,3	33,8
25	15,0	3,0	1,3	1,1		1,7	4,6	0,68	11,4	28,3	32,7
30	16,0	3,27	1,2	1,1		2,0	4,9	0,74	12,4	27,1	31,3
20	14,0	2,22	1,5	1,33	7070 3/4 (270°)	1,4	4,3	0,50	8,4	32,1	37,1
25	15,0	2,5	1,4	1,2		1,7	4,6	0,57	9,5	31,5	36,4
30	16,0	2,74	1,4	1,2		2,0	4,9	0,62	10,4	30,3	35,0
20	14,0	2,1	1,6	1,3	7070 2/3 (240°)	1,4	4,3	0,48	7,9	34,1	39,4
25	15,0	2,3	1,5	1,3		1,7	4,6	0,52	8,7	32,6	37,6
30	16,0	2,53	1,4	1,2		2,0	4,9	0,57	9,6	31,5	36,4
20	14,0	1,67	1,6	1,4	7070 1/2 (180°)	1,4	4,3	0,38	6,3	36,2	41,8
25	15,0	1,9	1,6	1,4		1,7	4,6	0,43	7,2	35,9	41,4
30	16,0	2,07	1,6	1,4		2,0	4,9	0,47	7,8	34,4	39,7
20	14,0	1,2	1,8	1,5	7070 1/3 (120°)	1,4	4,3	0,27	4,5	39,0	45,1
25	15,0	1,33	1,7	1,5		1,7	4,6	0,30	5,0	37,7	43,5
30	16,0	1,44	1,6	1,4		2,0	4,9	0,33	5,5	35,9	41,4
20	14,0	0,93	1,8	1,6	7070 1/4 (90°)	1,4	4,3	0,21	3,5	40,3	46,6
25	15,0	1,03	1,8	1,5		1,7	4,6	0,23	3,9	38,9	44,9
30	16,0	1,13	1,7	1,5		2,0	4,9	0,26	4,3	37,5	43,3

7470 MULTI-ARC™ (Radio: 5,2 m; Trayectoria: 28°)

20	16,0	3,87	1,5	1,7	7470 COMPLETO (360°)	1,4	4,9	0,88	14,6	37,0	42,7
25	17,0	4,50	1,5	1,7		1,7	5,2	1,02	17,0	38,1	44,0
30	18,0	4,82	1,4	1,5		2,0	5,5	1,09	18,2	36,4	42,0
20	16,0	2,90	1,1	1,7	7470 3/4 (270°)	1,4	4,9	0,66	11,0	27,7	42,7
25	17,0	3,38	1,1	1,7		1,7	5,2	0,77	12,8	28,6	44,0
30	18,0	3,61	1,1	1,5		2,0	5,5	0,82	13,7	27,2	42,0
20	16,0	2,58	1,0	1,7	7470 2/3 (240°)	1,4	4,9	0,59	9,8	24,6	42,7
25	17,0	3,00	1,0	1,7		1,7	5,2	0,68	11,4	25,4	44,0
30	18,0	3,21	1,0	1,5		2,0	5,5	0,73	12,2	24,2	42,0
20	16,0	1,94	0,7	1,7	7470 1/2 (180°)	1,4	4,9	0,44	7,3	18,5	42,7
25	17,0	2,25	0,7	1,7		1,7	5,2	0,51	8,5	19,0	44,0
30	18,0	2,41	0,7	1,5		2,0	5,5	0,55	9,1	18,2	42,0
20	16,0	1,29	0,5	1,7	7470 1/3 (120°)	1,4	4,9	0,29	4,9	12,3	42,7
25	17,0	1,50	0,5	1,7		1,7	5,2	0,34	5,7	12,7	44,0
30	18,0	1,61	0,5	1,5		2,0	5,5	0,37	6,1	12,1	42,0
20	16,0	0,97	0,4	1,7	7470 1/4 (90°)	1,4	4,9	0,22	3,7	9,3	42,7
25	17,0	1,13	0,4	1,7		1,7	5,2	0,26	4,3	9,6	44,0
30	18,0	1,20	0,4	1,5		2,0	5,5	0,27	4,5	9,1	42,0

NELSON TURF

Quality. Service. Guaranteed!

LRNelson.com